


Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Anschlussabstand [mm]	Abstand der Verschraubung von der Wand [mm]	Halterabstand [mm]	Heizfläche [m ²]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt [dm ³]	Leistung (75/65/20°C) [W]	Leistung (75/65/2#°C) [W]	Leistung (55/45/2#°C) [W]	Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W]
	W	H	D	C	B	A							
P22400776	400	776	78-98	350/50	63-83	250	0,6	5,9	3,0	316	285	140	300
P224001154	400	1154	78-98	350/50	63-83	250	0,8	8,4	4,3	459	414	203	300
P224001490	400	1490	78-98	350/50	63-83	250	1,0	10,6	5,5	583	525	254	300
P224001742	400	1742	78-98	350/50	63-83	250	1,2	12,5	6,6	695	627	308	600
P22450776	450	776	78-98	400/50	63-83	300	0,6	6,4	3,2	348	314	154	300
P224501154	450	1154	78-98	400/50	63-83	300	0,9	9,1	4,7	505	455	223	300
P224501490	450	1490	78-98	400/50	63-83	300	1,1	11,5	6,0	641	577	279	600
P224501742	450	1742	78-98	400/50	63-83	300	1,3	13,6	7,1	765	690	339	600
P22500776	500	776	78-98	450/50	63-83	350	0,7	6,9	3,4	380	343	168	300
P225001154	500	1154	78-98	450/50	63-83	350	1,0	9,9	5,0	551	497	243	300
P225001490	500	1490	78-98	450/50	63-83	350	1,2	12,4	6,4	699	629	305	600
P225001742	500	1742	78-98	450/50	63-83	350	1,4	14,7	7,6	836	753	370	600
P22550776	550	776	78-98	500/50	63-83	400	0,7	7,4	3,7	412	372	182	300
P225501154	550	1154	78-98	500/50	63-83	400	1,0	10,6	5,4	597	538	264	600
P225501490	550	1490	78-98	500/50	63-83	400	1,3	13,3	6,8	758	681	330	600
P225501742	550	1742	78-98	500/50	63-83	400	1,6	15,8	8,2	906	816	401	900
P22600776	600	776	78-98	550/50	63-83	450	0,8	7,9	3,9	445	401	197	300
P226001154	600	1154	78-98	550/50	63-83	450	1,1	11,3	5,7	643	580	284	600
P226001490	600	1490	78-98	550/50	63-83	450	1,4	14,2	7,3	816	734	355	600
P226001742	600	1742	78-98	550/50	63-83	450	1,7	16,9	8,7	976	879	432	900
P22750776	750	776	78-98	700/50	63-83	600	0,9	9,4	4,7	541	487	239	300
P227501154	750	1154	78-98	700/50	63-83	600	1,4	13,5	6,8	782	704	345	600
P227501490	750	1490	78-98	700/50	63-83	600	1,7	17,0	8,6	990	891	431	900
P227501742	750	1742	78-98	700/50	63-83	600	2,1	20,2	10,3	1186	1069	525	900
P22900776	900	776	78-98	850/50	63-83	750	1,1	10,9	5,4	637	574	282	600
P229001154	900	1154	78-98	850/50	63-83	750	1,6	15,6	7,8	920	829	406	900
P229001490	900	1490	78-98	850/50	63-83	750	2,0	19,7	9,9	1164	1047	507	900
P229001742	900	1742	78-98	850/50	63-83	750	2,4	23,5	11,9	1397	1259	618	900



Vertikale Sammelrohren



Fertigstellung und Garantie:	Nanokeramik (Zirkoniumoxid-Beschichtung) + Polyester-Epoxydlack; Garantie 5 Jahre
Befestigungen	Befestigungsset; Befestigungs set in Heizkörperfarbe
Ventil:	Extra bestellen
Heizstab:	Extra bestellen

Arbeitsdruck:	10 Bar
Max Temperatur:	95 °C
Anschlüsse:	 Innengewinde G1/2 Komplett mit Entlüfter
Bemerkungen:	Farbige Badheizkörpern haben anderen Befestigungen mit anderen Halterabständen Heizkörper in anderen Farben als weiss, haben veränderte Art und Tiefe der Halterung.
Zubehör:	Extra bestellen

